

ANEXO III - TERMO DE CIÊNCIA E CONCORDÂNCIA

Instituto Federal Catarinense - Campus Luzerna (documento obrigatório para apresentar junto à proposta) Incluído a forma de apresentação para ficar claro aos licitantes.

Pregão Eletrônico SRP nº 90145/2025 (Processo Administrativo n.º 23475.001350/2025-79)

Por meio deste instrumento,

Razão Social: Lubre Mais Comercio e Serviços de Lubrificantes Eireli ME

CNPJ: 22.259.826/0001-02

Endereço: Rua Prefeito Cesar Augusto Filho,603 Dois Pinheiros CEP 89562-172 Videira/SC

declara que está ciente e concorda com as disposições e obrigações previstas no **Edital** e nos demais anexos a que se refere o **Pregão nº 90145/2025**, bem como que se responsabiliza, sob as penas da Lei, pela veracidade e legitimidade das informações e documentos apresentados durante o processo de contratação.

Videira/SC 02 de Outubro de 2025

LUBRE MAIS COMERCIO E
SERVICOS DE LUBRIFICANTES
L:22259826000102

Assinado de forma digital por LUBRE
MAIS COMERCIO E SERVICOS DE
LUBRIFICANTES L:22259826000102
Dados: 2025.10.02 15:40:50 -03'00'

**ANEXO IV – MODELO DE PROPOSTA DE PREÇO INSTITUTO FEDERAL
CATARINENSE - CAMPUS LUZERNA**

**Pregão Eletrônico SRP nº 90145/2025 (Processo Administrativo n.º
23475.001350/2025-79)**

PROPOSTA DE PREÇO

Razão Social: Lubre Mais Comercio e Serviços de Lubrificantes Eireli ME

CNPJ: 22.259.826/0001-02

Endereço: Rua Prefeito Cesar Augusto Filho,603 Dois Pinheiros CEP 89562-172 Videira/SC

Fone/Fax: 49 3533-0515 9 9194-7758 E-mail: lubremais@gmail.com

Banco: Banco do Brasil Agência: 0403-0 Conta-Corrente: 36.466-5

Representante Legal(que assinará a proposta): Edson johnny Scuciato

CPF: 054.723.909-23

Item PE	UN	Descrição	MARCA/ MODELO	QTDE TOTAL	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL)
121	Bb20l	Lubrificante ong-68 (lubrificante para o barramento máquina cnc) – óleo mineral parafínico, refinado por solvente, contendo aditivos de oleosidade, antioxidante, anti ferruginoso, anticorrosivo, antiespumante, adesividade leve e extrema pressão (anticorrosivo). Viscosidade iso vg 68 cst a 40° c. O produto deve possuir prazo de validade vigente de no mínimo de 5 anos após a entrega do mesmo. Galão 20L	GTOIL / HL 68	4	300,00	2.600,00
VALOR TOTAL						

Declaramos que o prazo de validade da proposta é de **60 (sessenta) dias** a partir da entrega definitiva da proposta, nos termos do edital.

Declaramos que os preços apresentados são absolutamente líquidos, já incluídos todos os custos, diretos ou indiretos inerentes ao objeto, como salários, tributos, encargos sociais, fretes, material, dentre outros, nos termos do edital.

Declaramos que a proposta econômica compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

Declaro que estou ciente e de acordo com todas as cláusulas estabelecidas no edital e seus anexos.

DATA 02 de Outubro de 2025.

LUBRE MAIS COMERCIO E
SERVICOS DE LUBRIFICANTES
L:22259826000102

Assinado de forma digital por LUBRE
MAIS COMERCIO E SERVICOS DE
LUBRIFICANTES L:22259826000102
Dados: 2025.10.02 15:41:11 -03'00'

[REDACTED]



LH ISO VG 68

Indicado para sistemas hidráulicos

Indicação

Lubrificante de base mineral para sistemas hidráulicos e circulatórios e manutenções industriais; promove proteção antioxidante e anticorrosiva, prolongando a vida útil do óleo e do equipamento.

Nível de Desempenho: DIN 51524-1 (Tipo HL)

Propriedades e Benefícios

- ◆ Proporciona excelente proteção anticorrosiva e antioxidante;
- ◆ Compatível com materiais de vedação, tais como, retentores, anéis e demais componentes de borracha ou plástico existente no sistema;
- ◆ Proteção eficiente contra a corrosão das partes metálicas
- ◆ Evita a formação de espuma, prejudicial ao sistema, garantindo um perfeito funcionamento;
- ◆ Ótima propriedade de demulsibilidade, separando-se rapidamente da água, que deverá ser drenada dos reservatórios a intervalos regulares.

Composição

Óleos básicos parafínicos minerais e aditivos anticorrosivo e antioxidante.

Propriedades Típicas

LH MINERAL ISO VG 68		ISO 68
Cor	ASTM D-1500	3
Densidade à 20/4°C	ASTM D-4052	0,868
Viscosidade cSt à 40°C	ASTM D-445	68
Viscosidade cSt à 100°C	ASTM D-445	8,77
Índice de Viscosidade	ASTM D-2270	100
Ponto de Fulgor, vaso aberto (coc) °C.	ASTM D-92	220
Ponto de Fluidez, °C.	ASTM D-97	-12
Corrosividade ao cobre 3h a 100°C	ASTM D-130	1b

Os parâmetros contidos na tabela acima são valores típicos e não constituem especificação.

Informações do Produto

Embalagem	Cód. Produto	Cód. Barras Produto	Cód. Barras Caixa
24 x 1L	19024	7898099400251	17898099400258
4 x 5L	19045	7898099400213	17898099400210
20L	19020	7898099400428	-
200L	19200	7898099401975	-